

Delený požiarový rebrík s podestou

- Vyrábaný v aloxovanom hliníkovom, hliníkovom, z ušľachtilej ocele, pozinkovanom ocel'ovom, prevedení podľa DIN18799, DIN14094 a EN ISO 14122-4
- Hliníkovom prevedení 30 x 30 mm, protišmykové stupne
- 30 mm ocel'ové stupne
- Rozmer ramena 60 x 25 mm
- Vonkajšia šírka: 520 mm
- Požiarový rebrík sa zmontuje z jednoducho prepravovaných dielov
- Vďaka skrutkovým spojov je rýchla a jednoduchá
- Príbalený návod na montáž
- Ochranný kôš je príslušenstvo nad 5 m (výšky budovy)
- Potrebne hmoždenky a skrutky na upevnenie nepatria do príslušenstva
- Ďalšie doplnky nájdete strane 49-51.



Dôležité: dodržte DIN 18799 a 14094, EN ISO 14122-4 normy a predpisy.

- Na základe EN ISO 14122-4 pri výške budovy nad 3 m sa musí zriadiť ochranný kôš.
- Požiarový rebrík sa musí každých 2m prekotviť k stene
- Pri delených požiarových rebríkoch ja podľa normy ISO 14122-4 podesta musí mať pri prechode min. dĺžku 1,6 m a po každých 6 m musí byť podesta pre oddych.
- Maximálna dĺžka rebríka s ochr. košom nemôže presahovať 10m
- Nad 10m sa musia namontovať podesty na oddych
- Únikové rebríky podľa DIN 14094 sa pri navrhovaní musí konzultovať s príslušným požiarovým útvarom, odbornú montáž a nosnosť musí revidovať s odborníkom.
- Hospodárnejšie riešenie od ochranného koša je osobný ochranný prostriedok proti pádu tiež zodpovedajúci EN 353 a DIN 1879, ktorý nájdete na strane 53.

Rebríková štandardná zostava	Eloxovaný hliník	Hliník	Ocel'ový pozink	Ušľachtilá ocel, V4A (1.4571)
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
Časť rebríka 1,96 m	813138	813190	813251	813329
Časť rebríka 2,80 m	813145	813206	813268	813336
Časť rebríka 3,64 m	813152	813213	813275	813343
Predĺženie jednostranného ramena	813169	813220	813282	813350
Strmeň ochr.koša (ø 700 mm)	816962	816979	816986	816993
Ochranný kôš (dĺžka 3000 mm)	816924	816931	816948	816955
Fixná sten. príchytk (rozmer od steny 200 mm)	-	-	813312	813381
Strmeň ochr.koša k montáži	817037	817044	817051	817068
Strmeň ochr.koša dvojitý	-	-	814234	814241

Výška budovy m	10,64	11,76	12,60	13,72	14,84	15,68	16,80	17,92	19,04
Dĺžka rebríka (predĺženie) m	11,90	13,02	13,86	14,98	16,10	16,94	18,06	19,18	20,30
Eloxovaný hliník Art.-No.	813695	813701	813718	813725	813732	813749	813756	813763	813770
Hliník Art.-No.	813787	813794	813800	813817	813824	813831	813848	813855	813862
Ocel'ový pozink Art.-No.	813879	813886	813893	813909	813916	813923	813930	813947	813954
Ušľachtilá ocel, V4A (1.4571) Art.-No.	813961	813978	813985	813992	814005	814012	814029	814036	814043
Časť rebríka 1,96 m	-	1	-	2	4	3	-	-	-
Časť rebríka 2,80 m	3	4	5	4	3	4	-	3	6
Časť rebríka 3,64 m	1	-	-	-	-	-	5	3	1
Predĺženie jednostranného ramena	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx 200 mm)	18	20	20	22	22	22	24	26	26
Strmeň ochr.koša (ø 700 mm)	7	8	9	9	9	11	12	12	13
Ochranný kôš (dĺžka 3000 mm)	18	20	24	24	24	28	30	30	33
Strmeň ochr.koša k montáži	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Medzi podesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1

