



Schody (z ľahkého kovu)

- Hliníkové schody individuálne , zodpovedajúce predpisom a normám
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- Hĺbka stupňa 215 mm 45°, 175 mm 60° sklone schodiskového ramena
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkového roštu/perforované
- Dodané so zábradlím na jednej strane (príplatkom sa môže dodať obojstranne, je nutné uviesť v objednávke ľavá/ pravá strana)
- Upevnenie schodiskového ramena na vrchnej časti je podľa výberu s opornou skrutkou alebo kotviacou koľajou
- Upevnenie schodiskového ramena na spodnej časti s dvoma skrutkami do podlahy
- Schodiskové rameno a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- Podľa EN ISO 14122 navrhuje : Z bezpečnostného hľadiska treba uprednostniť 45° schodiskové rameno a 60° použiť iba v tých prípadoch ak to pri daných podmienkach nie je možné technicky inak vyriešiť.
- Je možné objednanie schodiskového ramena s iným uhlom sklonu a s iným povrchom schodu v individuálnom prevedení .

Uhol sklonu 45°

Počet schodov	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zvislá výška (E) mm	600 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600
Vzdialenosť od bodu opretia (D) mm	820 - 1020	1021 - 1220	1221 - 1420	1421 - 1620	1621 - 1820	1821 - 2020	2021 - 2220	2221 - 2420	2421 - 2620	2621 - 2820	2821 - 3020	3021 - 3220	3221 - 3420	3421 - 3620	3621 - 3820
Šírka schodu (B) 600 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Šírka schodu (B) 800 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Šírka schodu (B) 1000 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Druhé zábradlie za doplatok Art.-No.	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Uhol sklonu 60°

Počet schodov	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zvislá výška (E) mm	736-980	981-1225	1226-1470	1471-1715	1716-1960	1961-2205	2206-2450	2451-2695	2696-2940	2941-3185	3186-3430	3431-3675	3676-3920	3921-4165	4166-4410
Vzdialenosť od bodu opretia (D) mm	615-756	756-897	898-1039	1039-1180	1181-1322	1322-1463	1464-1605	1605-1746	1747-1887	1888-2029	2029-2170	2171-2312	2312-2453	2454-2595	2595-2736
Šírka schodu (B) 600 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Šírka schodu (B) 800 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Šírka schodu (B) 1000 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Druhé zábradlie za doplatok Art.-No.	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Poznámka: Podľa EN ISO 14122 pri výške nad 500 mm a pri medzery nad 200 mm vedľa schodiskového ramena je potrebné zábradlie z oboch strán .

Rozdielne stupienka

Šírka schodu	mm	600	800	1000
Oceľový rošt	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Perforovaný plech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*
* Doplatok po schodoch				