



Schodiskové rameno s podestou (z ľahkého kovu)

- Hliníkové schody na rýchle preklopenie výškových rozdielov (zodpovedajúce DIN EN ISO 14122)
- Štandardná hĺbka podesty : 645 mm
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- Hĺbka stupňa 215 mm 45°, 175 mm 60° sklone schodiskového ramena
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkového roštu/perforované
- Dodané so zábradlím na jednej strane (príplatkom sa môže dodať obojstranne, je nutné uviesť v objednávke ľavá/ pravá strana alebo priečne zábradlie)
- Upevnenie schodiskového ramena na vrchnej časti je kotviacou koľajou
- Upevnenie schodiskového ramena na spodnej časti s dvoma skrutkami do podlahy
- Schodiskové rameno a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- Podľa EN ISO 14122 navrhuje : Z bezpečnostného hľadiska treba uprednostniť 45° schodiskové rameno a 60° použiť iba v tých prípadoch ak to pri daných podmienkach nie je možné technicky inak vyriešiť.
- Je možné objednanie schodiskového ramena s iným uhlom sklonu a s iným povrchom schodu v individuálnom prevedení .

Uhol sklonu 45°

Počet schodov	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zvislá výška (E) mm	600 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600
Vzdialenosť od bodu opretia (D) mm	1255 - 1455	1455 - 1655	1655 - 1855	1855 - 2055	2055 - 2255	2255 - 2455	2455 - 2655	2655 - 2855	2855 - 3055	3055 - 3255	3255 - 3455	3455 - 3655	3655 - 3855	3855 - 4055	4055 - 4255
Šírka schodu (B) 600 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Šírka schodu (B) 800 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Šírka schodu (B) 1000 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Druhé zábradlie za doplatok Art.-No.	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Uhol sklonu 60°

Počet schodov	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zvislá výška (E) mm	736-980	981-1225	1226-1470	1471-1715	1716-1960	1961-2205	2206-2450	2451-2695	2696-2940	2941-3185	3186-3430	3431-3675	3676-3920	3921-4165	4166-4410
Vzdialenosť od bodu opretia (D) mm	1050 - 1191	1191 - 1332	1333 - 1474	1474 - 1615	1616 - 1757	1757 - 1898	1899 - 2040	2041 - 2181	2182 - 2322	2323 - 2464	2464 - 2605	2606 - 2747	2747 - 2888	2889 - 3030	3030 - 3171
Šírka schodu (B) 600 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Šírka schodu (B) 800 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Šírka schodu (B) 1000 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Druhé zábradlie za doplatok Art.-No.	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Poznámka: Podľa EN ISO 14122 pri výške nad 500 mm a pri medzery nad 200 mm vedľa schodiskového ramena je potrebné zábradlie z oboch strán .

Rozdielne stupienka :

Šírka schodu	mm	600	800	1000
Oceľový rošt	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Perforovaný plech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*

* Doplatok po schodoch

Šírka schodu	mm	600	800	1000
Predĺženie podesty, hliník o 215 mm	Art.-No.	825704	825711	825728
Priečne zábradlie	Art.-No.	825742	825759	825766
Trojuholníková konzola	Art.-No.	825773	825780	825797
Predĺženie zábradlia o 215 mm	Art.-No.	825735	825735	825735