



Premostenie (z ľahkého kovu)

- Hliníkové fixné alebo pojazdné schody , ktoré zodpovedajú norme DIN EN ISO 14122 umožňujúci bezpečný prechod nad prekážkou
- Štandardná hĺbka podesty : 645 mm, predĺženie sa dodáva na žiadosť
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkového roštu/perforované
- Dodané s dvojtyčovým zábradlím (výška 1100 mm) z jednej strany a okopovou zarážkou (za doplatok je možnosť dokúpiť aj na druhú stranu)
- V pojazdnom prevedení je opatrená s 2 ks základných nosníkov a 4 ks kolies (medzi ramená sú potrebné pozdĺžne výstupy)
- V fixnom prevedení sa premostenie kotví do podlahy za pomocou skrutiek
- Schodiskové rameno a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- V tabuľkách sú uvedené parametre pre fixné premostenia, pre pojazdné prevedenie sa udávajú na žiadosť
- Pri objednávke sa musí vždy uviesť vnútorná výška I. (vid' náčrt na druhej strane)

Uhol sklonu 45°

Počet schodov		4	5	6	7	8	9	10
Vnútorná výška I	mm	560 - 760	761 - 960	961 - 1160	1161 - 1360	1361 - 1560	1561 - 1760	1761 - 1960
Dĺžka podesty A	mm	645	645	645	645	645	645	645
Vzdialenosť od bodu opretia D	mm	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
Šírka schodu B 600 mm	Art.-No.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Šírka schodu B 800 mm	Art.-No.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Šírka schodu B 1000 mm	Art.-No.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Druhé zábradlie za doplatok		826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Uhol sklonu 60°

Počet schodov		4	5	6	7	8	9	10
Vnútorná výška I	mm	696 - 940	941 - 1185	1186 - 1430	1431 - 1675	1676 - 1920	1921 - 2165	2166 - 2410
Dĺžka podesty A	mm	645	645	645	645	645	645	645
Vzdialenosť od bodu opretia D	mm	1640	1910	2180	2450	2720	2990	3260
Šírka schodu B 600 mm	Art.-No.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Šírka schodu B 800 mm	Art.-No.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Šírka schodu B 1000 mm	Art.-No.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Druhé zábradlie za doplatok		827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Rozdielne stupienka :

Šírka schodu B	mm	600	800	1000
Oceľový rošt	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Perforovaný plech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*
* Doplatok po schodoch				

Predĺženie podesty :

Šírka schodu B mm		600	800	1000
Predĺženie podesty, hliník o215 mm*	Art.-No.	827609	827616	827623
Predĺženie zábradlia o 215 mm	Art.-No.	827630	827630	827630
*max. predĺženie podesty 3010 mm				

Pojazdné prevedenie :

Pojazdné prevedenie	Art.-No.	827708
Pozostáva : 2 ks základných nosníkov a 4 ks kolies (ø 160 mm) Medzi ramená sú potrebné 2 ks pozdĺžne výstupy		