




Pojazdné schody s podestou (z ľahkého kovu)

- Pojazdne schody s podestou zo stabilných hliníkových profilov
- Uhol skonu 45°
- Štandardná hĺbka podesty : 645 mm, predĺženie sa dodáva na žiadosť
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- 215 mm široké, rebrované stupne zabezpečia bezpečný výstup a pohodlné státie
- Vďaka namontovaným dvom kolesám v priemere 150 mm sa ľahko presúvajú na patričné miesto
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkového roštu/perforované
- Schody a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- Je možnosť objednať bez kolies, s kotvacími konzolami

Poznámka:

Podľa EN ISO 14122-3 pri výške podesty nad 500 mm je potrebné zábradlie



Pracovná výška	m A	2,40	2,60	2,80	3,00
Výška podesty	m B	0,40	0,60	0,80	1,00
Výška	m	0,95	1,15	1,35	1,55
Art.-No. (šírka schodu 600 mm)		810335	810342	810359	810366
Art.-No. (šírka schodu 800 mm)		810373	810380	810397	810403
Art.-No. (šírka schodu 1000 mm)		810410	810427	810434	810441
Zábradlie		818508	818515	818522	818539

Šírka schodu mm		600	800	1000
Predĺženie podesty, hliník o215 mm*	Art.-No.	818607	818614	818621
Priečne zábradlie	Art.-No.	818638	818645	818652
Stupienok z oceľového roštu	Art.-No.	818546	818553	818560
Stupienok oceľový perforovaný	Art.-No.	818577	818584	818591

Predĺženie zábradlia o 215 mm , Art.-No. 818669. *max. predĺženie podesty 3010mm



Art.-No. 810366