



**RollTec®**

## Montážne pojazdné lešenie

- Certifikované TÜV/GS vyrábané podľa predpisu EN 1004 s nosnosťou 200 kg /m<sup>2</sup>.
- Rýchla montáž bez náradia , z dôvodu malého počtu prvkov , hliníkové lešenie má iba 5 systémových prvkov
- Z dôvodu malému rozmeru sa zmestí cez dverné otvory , aj v zmontovanom stave
- Vďaka montáži pracovnej podlahy na každú priečku zvislého rámu , umožňuje premostenie rôznych výšok ( napr. schody, parapety )
- Ideálne riešenie pre práce v interiéri



|                                |                 |               |      |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| Pracovná výška                 | m <b>A</b>      |               | 2,90 |
| Výška prac. podlahy            | m <b>B</b>      |               | 0,90 |
| Výška lešenia                  | m <b>C</b>      |               | 1,80 |
| Celková hmotnosť v kg.         |                 |               | 24,0 |
| <b>Názov</b>                   | <b>Art.-No.</b> | <b>710307</b> |      |
| Sada kolies, ø 125 mm          | 714107          |               | 4    |
| Pracovná podlaha 1,50 x 0,60 m | 711304          |               | 1    |
| Zvislý rám 1,75 x 0,65 m       | 715050          |               | 2    |
| Uhlopriečne stuženie           | 712707          |               | 1    |
| Zábradlová tyč                 | 712806          |               | 1    |
| <b>Transportné rozmery</b>     | Dĺžka           | m             | 2,05 |
|                                | Šírka           | m             | 0,80 |
|                                | Výška           | m             | 0,14 |

