



Premostenie (z ľahkého kovu)

- Hliníkové fixné alebo pojazdné schody , ktoré zodpovedajú norme DIN EN ISO 14122 umožňujúci bezpečný prechod nad prekážkou
- Štandardná hĺbka podesty : 700 mm, predĺženie sa dodáva na žiadosť
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkového roštu/perforované
- Dodané s dvojtyčovým zábradlím (výška 1100 mm) z jednej strany a okopovou zarážkou (za doplatok je možnosť dokúpiť aj na druhú stranu)
- V pojazdnom prevedení je opatrená s 2 ks základných nosníkov a 4 ks kolies (medzi ramená sú potrebné pozdĺžne výstuhy)
- V fixnom prevedení sa premostenie kotví do podlahy za pomocou skrutiek
- Schodiskové rameno a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- V tabuľkách sú uvedené parametre pre fixné premostenia, pre pojazdné prevedenie sa udávajú na žiadosť
- Pri objednávke sa musí vždy uviesť vnútorná výška I. (vid' náčrt na druhej strane)

Uhol sklonu 45°

Počet schodov		4	5	6	7	8	9	10
Vnútorná výška I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Dĺžka podesty A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Vzdialenosť od bodu opretia D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Šírka schodu B 600 mm	Art.-No.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Šírka schodu B 800 mm	Art.-No.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Šírka schodu B 1000 mm	Art.-No.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Druhé zábradlie za doplatok		826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Uhol sklonu 60°

Počet schodov		4	5	6	7	8	9	10
Vnútorná výška I	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Dĺžka podesty A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Vzdialenosť od bodu opretia D	mm	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Šírka schodu B 600 mm	Art.-No.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Šírka schodu B 800 mm	Art.-No.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Šírka schodu B 1000 mm	Art.-No.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Druhé zábradlie za doplatok		827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Rozdielne stupienka :

Šírka schodu B	mm	600	800	1000
Oceľový rošt	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Perforovaný plech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*
* Doplatok po schodoch				

Predĺženie podesty :

Šírka schodu B mm		600	800	1000
Predĺženie podesty, hliník o225 mm*	Art.-No.	827609	827616	827623
Predĺženie zábradlia o 225 mm	Art.-No.	827630	827630	827630
*max. predĺženie podesty 3010 mm				

Pojazdné prevedenie :

Pojazdné prevedenie	Art.-No.	827708
---------------------	----------	--------

Pozostáva : 2 ks základných nosníkov a 4 ks kolies (ø 160 mm)
Medzi ramená sú potrebné 2 ks pozdĺžne výstuhy

Pri individuálnej objednávke žiadame uviesť :

Stupienky :

Rebrovaný hliník (štandard)

Oceľový rošt

Oceľový perforovaný plech

Počet stupienkov _____ ks

Rozmery :

Uhol sklonu α : _____ °

Šírka stupienka B: _____ mm

Hĺbka stupienka W: _____ mm

Dĺžka podesty A: _____ mm

Vnútorňá výška I: _____ mm

Šírka rozstupu horná H: _____ mm

Šírka rozstupu dolná G: _____ mm

Vzdialenosť od bodu opretia (ak nie je známi uhol sklonu) D: _____ mm

Vonkajšia šírka vrátane šírky zakl. nosníka F: _____ mm

Zábradlie :

Úplné ľavé zábradlie

Úplné pravé zábradlie

Ľavé zábradlie podesty

Pravé zábradlie podesty

Doplňky s doplatkom :

2 ks základných nosníkov a 4 ks kolies (\varnothing 160 mm)

Iné : _____

